

# Op-munskydd med knytband

## 3-lagers Typ IIR – grön utsida

### Splash Plus

Latexfritt, PVC-fritt & glasfiberfritt



Materialspecifikation:	Material	Gramvikt	Färg
Ytterlager:	PPSB (Spunbond)	20 gram/m <sup>2</sup>	Grön
Filterlager:	PP Meltblown	25 gram/m <sup>2</sup>	Vit
Innerlager:	PPSB (Spunbond)	20 gram/m <sup>2</sup>	Vit
Knytband:	PPSB (Spunbond)	35 gram/m <sup>2</sup>	Vit
	Längd: ca 40 cm		
Näsklämma:	Galvaniserad ståltråd täckt med 0,6 mm polyeten		
	Längd: 12,5 cm ± 0,5 cm		

**Indikation:** Ett all round op-munskydd med knytband. Används på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och andra enheter där man kräver munskydd, och där det finns risk för vätskestänk.

**CE-märkning:** Klass I enligt MDD.

### Standard: SS-EN 14683: 2019

BFE:	Standard krav	Genomsnitt	Min värde	Max värde
	≥ 98%	99,66%	98,5%	99,8%
DELTA P:	< 60 Pa	35,4 Pa	33,0 Pa	39,0 Pa
Vätskemotstånd (kPa):	≥ 16,0			≥ 16,0 (≥ 120mm Hg)

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 13485:2016

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Färg	Storlek	Utdragen storlek	Avd fp st	Trp fp st
4128102	Grön	17,5x9,5cm	17,5x18,7cm	50	10 x 50 = 500